

PREMICO GEAR BOX 90-140

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

Aşırı yük ve basınç(EP) katkısı içermeyen yüksek viskozite indeksli baz yağlar ile formüle edilmiş mekanik vites kutusu ve diferansiyel yağıdır. Aktif EP katığı içermediğinden sarı metaller üzerinde korozyon etkisi yoktur. SAE 90 ve SAE 140 viskozite sınıflarında üretilmektedir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Mükemmel ısı ve oksidasyon dayanımı
- Mükemmel film oluşturma kabiliyeti
- Düşük viskozite değişimi
- Yağlama maliyetinde ekonomi, uzun servis ömrü

ONAY VE ŞARH TNAMELER API GL -1

Özellik	Birim	90	140
Yoğunluk @ 15 °C	g/cm ³	0,890	0,895
K.Viskozite @ 100 °C		13,5 -18,5	24-32,5
Viskozite indeksi		97	96
Parlama Noktası	°C	250	260
Akma Noktası	°C	-9	-9

Fabrika : Kayapa Organize Sanayi Bölgesi
Beyaz (530) Cd. No.24 NİLÜFER / BURSA

Şube : Parkoop 48. Sk. No: 3
NİLÜFER / BURSA

+90 224 549 00 14

www.lodoskimya.com.tr